


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номер моделі	ANW-2MIR-20W/2.8 Lite-S
Камера	
Датчик зображення	1/2.9" CMOS-датчик з прогресивною розгорткою
Роздільна здатність	2MP 1080P
Ефективні пікселі	1920(H)*1080(V)
Стиснення	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
Стиснення звуку	G711A/U,AAC
Телевізійна система	PAL/NTSC
Час електронного затвору	Авто: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec
Освітлення Minimum	Колір: 0.008 Люкс @ (F1.6, АРУ увімкнено), Ч/Б: 0 Люкс з ІЧ
Співвідношення S/N	60 дБ
Система сканування	Прогресивна
Відеовихід	Мережа
Кнопка скидання	За бажанням
Об'єktiv	
Довжина фокусування	2,8 мм
Керування фокусуванням	Фіксовано
Тип об'єктива	Фіксовано
Пікселі	2 МП
Нічне бачення	
Інфрачервоний світлодіод	14ц x 18PCS
Інфрачервона відстань	20м
ІЧ статус	Автоматичне керування
Ввімкнення ІЧ випромінювання	Інтелектуальний, ручний і режим за таймером
Мережа	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротовий зв'язок	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
ONVIF	Підтримує ONVIF 2.4 (профіль S/T/G)
P2P	ТАК

POE	Опціонально, підтримує IEEE 802.3af
Затримка відео	0.3S (в межах Lan)
Основний потік 1	2304*1296@30fps
Основний потік 2	1920*1080@30fps
Основний потік 3	1280*720@30fps
Суб-потік 1	1280*720@30fps
Суб-потік 2	720*480@30fps
Суб-потік 3	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Триплекс	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Браузер Internet Explorer	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Смартфон	iPhone, Android

Функція ШІ

Інтелектуальний аналіз	Виявлення проникнення
------------------------	-----------------------

Особливості камери

День/Ніч	Кольоровий/чорно-білий (IR-CUT)
Конфігурація зображення	Насиченість/Яскравість/Контрастність/Чіткість, Дзеркало, 3D NR, Баланс білого, FLK (контроль мерехтіння), Фальсифікація відео, HLC, Спотворення
Повнокольоровий	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Режим коридору	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Режим очищення від запотівання	Підтримує
ROI	Підтримує
BLC	Підтримує
WDR	DWDR
Виявлення руху	Підтримує
Маскування конфіденційності	3 Прямокутні зони
Режим запису	NVR/CMS/Web
Мова	Китайська спрощена, китайська традиційна, англійська, болгарська, польська, арабська, німецька, російська, французька, корейська, португальська, японська, турецька, іспанська, іврит, італійська, нідерландська, чеська, в'єтнамська

Інтерфейс

Аудіо	Додатковий аудіовхід
Тривога	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Слот для SD-карти	НЕ ВИЗНАЧЕНО
RS485	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Загальні дані

Корпус	Пластик, IP66
Кронштейн проти порізів	НІ
ІЧ відсічний фільтр	ТАК
Робоча температура	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	DC12V±10%, 750mA
Розміри	160.8(Ш) x 62(В) x 62(Г) мм
Вага	380г