


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номер моделі	ANW-5MV FIRP-40W/2.8-12 Prime
Камера	
Датчик зображення	1/2.8" CMOS-сенсор SONY Starvis з задньою підсвіткою
Роздільна здатність	5 МП
Ефективні пікселі	2616 (H)*1964 (V)
Стиснення	H.264/H.265/JPEG/AVI
Стиснення звуку	G711A/U
Телевізійна система	PAL/NTSC
Час електронного затвору	Авто: 1/3-1/100000сек
Освітлення Minimum	Колір: 0.006 Люкс @ (F1.6, АРУ увімкнено), Ч/Б: 0 Люкс з ІЧ
Співвідношення S/N	60 дБ
Система сканування	Прогресивний
Відеовихід	Мережа
Кнопка скидання	За бажанням
Об'єктив	
Довжина фокусування	2,8-12 мм вертикальний кут огляду 54°-16°, діагональний кут огляду 124°-33°
Керування фокусуванням	Авто
Тип об'єктива	Авто
Апертура	F1.6 - F3.3
Пікселі	5 МП
Нічне бачення	
Інфрачервоний світлодіод	42μ x 4PCS
Інфрачервона відстань	40м
ІЧ статус	Автоматичне керування
Ввімкнення ІЧ випромінювання	Інтелектуальний, ручний і режим за таймером
Мережа	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротовий зв'язок	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Протокол	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x
ONVIF	Підтримка ONVIF 19.12 (профіль S/T/G)
P2P	ТАК

POE	Внутрішній, підтримка IEEE 802.3af
Затримка відео	0.3S (в межах Lan)
Основний потік 1	2592*1944@30fp
Основний потік 2	2560*1440@30fp
Основний потік 3	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Суб-потік 1	1280*720@30fps
Суб-потік 2	720*480@30fps
Суб-потік 3	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Триплекс	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Браузер Internet Explorer	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Смартфон	iPhone, Android

Функція ШІ

Інтелектуальний аналіз	Виявлення вторгнення, виявлення перетину лінії, виявлення бездіяльності, виявлення скупчення людей (на основі виявлення людей), виявлення руху на основі виявлення людей, виявлення транспортних засобів
------------------------	--

Характеристики камери

День/Ніч	Кольоровий/чорно-білий (IR-CUT)
Конфігурація зображення	Насиченість/Яскравість/Контрастність/Чіткість, Дзеркало, 3D NR, Баланс білого, FLK (контроль мерехтіння), Захист від фальсифікації відео, HLC
Повнокольоровий	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Режим коридору	Підтримує
Режим очищення від запотівання	НЕ ВИЗНАЧЕНО
ROI	Підтримує
BLC	Підтримує
WDR	Підтримує
Виявлення руху	Підтримує (вмикає виявлення лише на основі руху людини)
Маскування конфіденційності	3 Прямокутні зони
Режим запису	NVR/CMS/Web
Мова	Китайська спрощена, китайська традиційна, англійська, болгарська, польська, арабська, німецька, російська, французька, корейська, португальська, японська, турецька, іспанська, іврит, італійська, нідерландська, чеська, в'єтнамська

Інтерфейс

Аудіо	Додатковий аудіовхід/вихід
Тривога	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Слот для SD-карти	НЕ ВИЗНАЧЕНО
RS485	НЕ ВИЗНАЧЕНО

Загальні дані

Корпус	Кришка: пластик Основний корпус: метал, IP67
Кронштейн проти порізів	НІ
ІЧ відсічний фільтр	ТАК
Робоча температура	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	DC12V±10%, 950mA
Розміри	268(Ш) x 95(В) x 88(Г) мм
Вага	1,5 кг