

Серія mTS1000

Витончена і компактна конструкція з широким спектром застосування

Турнікет-трипод mTS1000

Турнікет-трипод mTS1011 (з контролером і зчитувачем RFID)

Турнікет-трипод mTS1022 (з контролером і комбінацією зчитувача відбитків пальців та RFID)



Серія mTS1000 в основному виготовлена з нержавіючої сталі SUS304, що підвищує довговічність. Компактна конструкція забезпечує компактне та економічно ефективне рішення для різних сценаріїв, таких як корпоративні офіси та тематичні парки. Вбудована світлодіодна піктограма надає користувачу чіткі вказівки щодо напрямку руху. У разі надзвичайної ситуації двонаправлений турнікет-трипод підтримує бездротове дистанційне керування, щоб ефективно виконати функцію опускання планки для вільного проходу.




Система контролю доступу



Викидна рука.



Двонаправлений



Механічне розблокування

Характеристики

- Корпус з нержавіючої сталі SUS304
- Двонаправлений турнікет-трипод з функцією опускання руки
- Світлодіодні позначення для інтуїтивно зрозумілого використання
- Висока пропускна здатність
- Легкий і простий процес встановлення

Специфікація

Вимоги до живлення	AC110 В/220 В, 50/60 Гц
Енергоспоживання	Робоче : 40 Вт У режимі очікування: 10 Вт
Робоча температура	від -28°C до 60°C
Робоча вологість	5% відносної вологості до 80% відносної вологості
Робоче середовище	У приміщенні / на відкритому повітрі (за наявності укриття)
Пропускна спроможність	RFID: максимум 25 хвилин Відбитки пальців: максимум 20 хвилин
Ширина смуги	478(мм)
Довжина руки	478(мм)
Відбиток	250*138 (мм*мм)
Габарити (Д*Ш*В)	798*750*950 (мм)
Розмір упаковки (Д*Ш*В)	380*450*1150 (мм)
Вага нетто	35 кг
Вага брутто з упаковкою	40 кг
Індикація за допомогою світлодіодів	Так.
Система керування	Вхід керується сухим контактом
Матеріал корпусу	SUS304 (за бажанням SUS316)
Матеріал кришки	Акрил
Захисний матеріал	SUS304
Бар'єрний рух	Обертання
Режим надзвичайної ситуації	Опора (при зникненні живлення рука опускається)
Рівень захисту	Середній
МСBF	2 мільйони
Додаткові опції/аксесуари	Коробка, пульт дистанційного керування, QR-зчитувач
Сертифікат(и)	CE та FCC

Габарити (мм)

