

Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий POE GV-010-D-16+2 PG+1 SFP



ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	1000 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3i,802.3u,802.3x,802.3af
Протоколи PoE	IEEE 802.3at/af
Макс. пропускна спроможність	7,20 Гбіт/с
Розмір таблиці MAC	2К
Тип блоку живлення	Вбудований
Вхідна напруга, V	100–240 В, 50/60 Гц
Комплектація	Кабель живлення, Кріплення до стійки 1U, Набір кріпильних елементів
Вид встановлення	Настінна/настільна/rack-mount установка
Робоча температура	-10°- 50°С
Захист від блискавки	4 кВ
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	310*182*45
Гарантія, міс	12
Вага, кг	1.7

БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комутаційна здатність	16-POE, 2-UP link, 2-SFP
Робоча вологість	Менше 90 % відносної вологості
Споживання електроенергії	5 Вт
Статичний захист	1,5 кВТ

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	Немає
------------	-------

POE

Бюджет PoE	250 Вт
Функція POE	Усі порти підтримують MDI/MDIX
Призначення контактів PoE	1/2(+), 3/6(-)
Передача PoE на великі відстані	≤250 м

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кнопка скидання	ні
-----------------	----