

Технічний паспорт ТУРНИКЕТ ПОВНОРОСТОВИЙ TRX-1200DLFH ДВОПРОХІДНИЙ РОТОРНИЙ



Контроль
доступом



Ручний контроль

Повноростовий турнікет TRX-1200DLFH — це найкраще рішення для високорівневого контролю доступом. Створений для зон із великим потоком людей, виготовлений із нержавіючої сталі, що забезпечує надійний захист від несанкціонованого проникнення.

З широким діапазоном місць застосування такі як стадіони, концертні майданчики, бізнес центри, виробничі приміщення, виставкові центри.

Оснащений захистом від зворотнього входу, має високу пропускну здатність — до 35 осіб на хвилину. Сумісність із сучасними системами контролю доступом, такими як біометричні зчитувачі та RFID-системи, робить його універсальним для різних схем безпеки.



Технічні параметри

Матеріал	Нержавіюча сталь
Час відкриття	0.2 с
Час скидання затримки	≥5 с (регульований)
Швидкість проходження	≥35 осіб/хв
Ширина проходу	≤600 мм
Робоча рушійна сила стрижня	3 кг
Двигун	24 В / 35 Вт
Робоча вологість	5-90 %
Робоча температура	-15°C ~ +55°C
Габаритні розміри	2100 / 1560 / 2310 мм
Вага	255 кг

Аксесуари



Нержавіюча сталь
AISI 304



Контрольна панель









Моторизований
механізм



Надійне
обрештування

Габаритні розміри



Опис роботи

1. Використання високотехнологічного напівавтоматичного інтелектуального механізму.
2. Система працює стабільно та з низьким рівнем шуму; доступна опція з повністю автоматичним безщітковим двигуном постійного струму.
3. Функції захисту від защемлення та зіткнень.
4. Захист «антишок»: стрілка автоматично блокується за відсутності сигналу на відкриття.
5. У разі відключення живлення турнікет автоматично переходить у режим вільного проходження в обох напрямках, що відповідає вимогам пожежної безпеки.
6. Наявність захисту за часом та функції автоматичного скидання.
7. Уніфікований електричний інтерфейс з можливістю підключення зчитувальних пристроїв.
8. Автоматизована система керування: плата живлення, світлодіодні індикатори проходження, налаштування режимів роботи.
9. Завдяки стандартному електричному інтерфейсу турнікет легко інтегрується зі зчитувачами магнітних карт, штрих-кодових карт, ID-карт, IC-карт та іншими пристроями доступу.



Місця застосування



Порт



Аеропорт



Залізничний
вокзал



Лікарня



Готель



Фабрика



Державні та
банківські установи