



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель №.	ANVD-5MIRP-30W/2.8A Pro-S
Камера	
Датчик зображень	1/2,7-дюймовий CMOS-сенсор SmartSens
Роздільна здатність	5МП
Ефективні пікселі	2888 (Г) * 1628 (В)
Стиснення	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Телевізійна система	PAL / NTSC
Час електронного затвора	Авто: PAL 1/25-1/10000с; NTSC 1/30-1/10000сек.
Мінімальне освітлення	0,01люкс
Відношення сигнал/шум	52дБ
Система сканування	Прогресивна
Відео вихід	Мережа
Кнопка скидання	Усередині корпусу
Об'єktiv	
Довжина фокуса	2,8мм
Керування фокусом	Відсутня
Тип об'єктива	Фіксований
Пікселі	4МП
Нічне бачення	
Інфрачервоний світлодіод	42мкм x 2шт.
Інфрачервона відстань	25м
ІЧ-статус	Автоматичне керування
ІЧ-живлення ввімкнено	Розумний, ручний і часовий режим
Мережа	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротовий зв'язок	Відсутній
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
ONVIF	Підтримка ONVIF 2.4 (профіль S/T/G)
P2P	Bitvision, підтримка QR-коду
PoE	Внутрішній, підтримка IEEE 802.3af
Затримка відео	0,3с (всередині локальної мережі)
Основний потік 1	2880*1620@30 кадрів на секунду
Основний потік 2	2592*1536@30 кадрів на секунду 2560*1440@30 кадрів на секунду
Основний потік 3	1920*1080@30 кадрів на секунду 1280*720@30 кадрів на секунду
Підпотік 1	1280*720@30 кадрів на секунду
Підпотік 2	720*480@30 кадрів на секунду
Підпотік 3	/
Три потоки	1280*720@30 кадрів на секунду 720*480@30 кадрів на секунду
IE Браузер (Internet Explorer)	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Мак Сафари
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Android-планшет
Функція ШІ	
Інтелектуальний аналіз	Виявлення проникнень
Особливості камери	
День Ніч	Колір/Ч/Б (ІЧ-підсвічування)
Конфігурація зображення	Насиченість/Яскравість/Контрастність/Різкість, Дзеркальне відображення, 3D NR, Баланс білого, FLK(управління мерехтінням), фальсифікація відео, HLC, спотворення
Повноколіровий	/
Коридорний режим	Підтримується
Функція антитуман	Підтримується
ROI	Підтримується
BLC	Підтримується
WDR	HDR: 120дБ
Виявлення руху	Підтримується
Маскування конфіденційності	3 прямокутні зони
Режим запису	NVR/CMS/Інтернет
Мова	Китайська спрощена, китайська традиційна, англійська, болгарська, польська, арабська, німецька, російська, французька, корейська, російська, португальська, японська, турецька, іспанська, іврит, італійська, нідерландська, чеська, в'єтнамська
Інтерфейс	
Аудіо	1 вбудований мікрофон
Тривога	Відсутній
Слот для SD-карти	Відсутній
PC485	Відсутній
Загальне	
Корпус	Метал, IP67
Кронштейн проти порізів	Відсутній
ІЧ-фільтр	ТАК
Робоча Температура	-20°C ~ +60°C RH95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +60°C RH95% макс.
Джерело живлення	12В постійного струму ± 10%, 700mA
Габарити	∅ 96 x 91(В) мм
Вага	600г