


Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий POE GV-015-D-06+2P



ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	10/100 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Протоколи PoE	IEEE 802.3af/af
Макс. пропускна спроможність	1,6 Гбіт/с
Тип блоку живлення	Вбудований
Споживана потужність БЖ	70 Вт
Вхідна напруга, V	100–240 В, 50/60 Гц
Комплектація	Кабель живлення
Вид встановлення	Настінний/настільний
Робоча температура	-10°- 50°C
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	200*118*44
Гарантія, міс	12
Вага, кг	1

БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень	Рівень 1
Комутаційна здатність	6-POE, 2-UP link
Робоча вологість	Менше 90 % відносної вологості

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	Немає
------------	-------

ОСОБЛИВІСТЬ

Управління обладнанням	Немає
------------------------	-------

POE

Бюджет PoE	60 Вт
Функція POE	Механізм пріоритету потужності, підтримка функції автоматичного запам'ятовування MAC-адрес та авто MDI/MDIX.
Управління енергоспоживанням PoE	Немає
Призначення контактів PoE	1/2(+), 3/6(-)
Передача PoE на великі відстані	≤250 м

Кнопка скидання

ні
