


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номер моделі	ANVD-2MVFIRP-30W/2.8-12 Prime
Камера	
Датчик зображення	1/2.8" CMOS-сенсор SONY Starvis із заднім підсвічуванням
Роздільна здатність	2MP 1080P
Ефективні пікселі	1945(Н)*1097(В)
Стиснення	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Телевізійна система	PAL/NTSC
Час електронного затвору	Авто: PAL 1/25-1/ 10000сек; NTSC 1/30-1/ 10000сек
Освітлення Minimum	0.005 Люкс
Співвідношення S/N	≥52 дБ
Система сканування	Прогресивна
Відеовихід	Мережа
Кнопка скидання	За бажанням
Об'єktiv	
Довжина фокусування	2,8-12 мм
Керування фокусуванням	Ручне
Тип об'єктива	Варіфокальний
Пікселі	2 МП
Нічне бачення	
Інфрачервоний LED	14μ x 24PCS
Інфрачервона відстань	30м
ІЧ статус	Автоматичне керування
Ввімкнення ІЧ випромінювання	Інтелектуальний, ручний і режим за часом
Мережа	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротовий зв'язок	/
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP
ONVIF	Підтримка ONVIF 19.12 (профіль S/T/G)
P2P	ТАК, Підтримка QR-коду
POE.	Опціонально, підтримка IEEE 802.3af

Затримка відео	0.3с (в межах Lan)
Основний потік 1	2304*1296@25fps
Основний потік 2	1920*1080@30fps
Основний потік 3	1280*720@30fps
Суб-потік 1	1280*720@30fps 720*480@30fps
Суб-потік 2	352*288@30fps
Суб-потік 3	/
Триплекс	1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps
Браузер Internet Explorer	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Android Pad

Функція ШІ

Інтелектуальний аналіз	Розпізнавання облич, виявлення вторгнення, перетину лінії, бездіяльності, збору людей, виявлення руху на основі виявлення людини
------------------------	--

Особливості камери

День/Ніч	Кольоровий/чорно-білий (IR-CUT)
Конфігурація зображення	Насиченість/Яскравість/Контрастність/Чіткість, Дзеркало, 3D NR, Баланс білого, FLK (контроль мерехтіння), Фальсифікація відео, HLC, Спотворення
Повнокольоровий	/
Режим коридору	Підтримує
Режим очищення від запотівання	Підтримує
ROI	Підтримує
BLC	Підтримує
WDR	HDR: 120 дБ
Виявлення руху	Підтримує
Маскування конфіденційності	3 Прямокутні зони
Режим запису	NVR/CMS/Web
Мова	Китайська спрощена, китайська традиційна, англійська, болгарська, польська, арабська, німецька, російська, французька, корейська, португальська, японська, турецька, іспанська, іврит, італійська, нідерландська, чеська, в'єтнамська

Інтерфейс

Аудіо	Додатковий аудіовхід/вихід
Тривога	/
Слот для SD-карти	Додатковий внутрішній, підтримує максимум 512 ГБ
RS485	/

Загальні дані

Корпус	Метал, IP67
Кронштейн проти порізів	Додатковий настінний кронштейн
ІЧ відсічний фільтр	ТАК
Робоча температура	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Температура зберігання	-20°C ~ +60°C Відносна вологість повітря 95% макс.
Джерело живлення	DC12В±10%, 950mA
Розміри	119 x 98 (H) мм
Вага	800г